

<b>EINIGE TIPPS FÜR DIE AUFBAUANLEITUNGEN :::</b>
---

<p>□ <b>VORBEREITUNG :::</b></p>
----------------------------------

- Eine Schnur oder mehrere Schnüre zu 110 m Länge, ein Rollbandmaß zu 20 m (oder mehr), einen Schlägel, einen halben Eimer trockenen Sand bereitstellen.
- Das Einschlagen der PLiFiX ist auf lockerem Erdboden einfacher (regelmäßig gegossen oder nach dem Regen).
- *TENNENPLÄTZE: einen etwa 20 cm langen kleinen Meißel zu 10 mm Durchmesser vorsehen.*
- PLiFiX farbig (gelb, rot, blau): zum Markieren von FUßBALL und RUGBY auf dem gleichen Platz (American Football, Leichtathletik, Wurfdisziplinen, BEREGNUNGSANLAGEN, usw.).

<p>□ <b>ANORDNUNG und EINSETZUNG :::</b></p>
--

**1. Der Platz ein letztes Mal einmessen.** Die Maße müssen unbedingt stimmen : nach dem Einschlagen kann man einen PLiFiX weder verstellen noch von Hand ausreißen (außer man gräbt ihn aus...). Die Maße „5,50“ und „16,50“ werden INNERHALB des Pfostens gemessen. Die Schnur wird am äußeren Rand der „künftigen“ Spiellinie gelegt (mit Ausnahme der Mittellinie, wo die Schnur in die Linienmitte gelegt wird). Achtung: die Cornerpfosten stehen an den äußeren Kanten der Rahmenlinien und nicht in der Linienachse.

**2. Die Schnüre von einem Ende zum anderen des Platzes horizontal und vertikal spannen.** Diese Fluchtungsarbeiten sollen auf einander bezogene Spielflächen auf der gleichen Achse ergeben.

**3. Jeden PLiFiX 2 cm in den Boden treiben** (so dass man ihn noch leicht verstellen kann, um die Fluchtung zu korrigieren und zwar in 5 cm Entfernung von jeder Schnur (wie in 4 und 5 erklärt). *TENNENPLÄTZE: Diese Operation ist unmöglich! LÖSUNG: die PLiFiX umgekehrt, auf den Fasern balanciert aufstellen.*

**4. Der PLiFiX der „5,50 m“ hat an der Schnittstelle der Torlinie und an des Torraums befindet sich in Wirklichkeit 5,45 m links von der Pfosteninnenseite** (in der Mitte eines Quadrats, das sich aus der Schnittstelle der beiden Linien ergibt). Der Eck-PLiFiX des Torraums befindet sich 5,40 m gegenüber vom anderen (auch er liegt in der Achse der Linie, die den rechten Teil der „rechten“ Torfläche verbindet).

**5. Wiederholung der Position des PLiFiX in 5 cm von jeder Schnur** („vollachsig“, egal, welche Linie zu markieren ist).

**6. Die Fasern mit den Fingern zusammendrücken, den Eintreibhilfe auf der Schraube anlegen und bis zur gestrichelten Linie „STOP“ einschlagen** (damit die Fasern auf Schnitthöhe liegen). Den Eintreibhilfe entfernen: Die Fasern stehen um 3 cm heraus = Schnittniveau eines FUßBALLFELDS. *TENNENPLÄTZE: Mit dem kleinen Meißel ein Loch zu etwa 10 cm anlegen.*

**7. ZWINGEND : Den Raum zwischen der Oberseite der Schraube und dem Bodenniveau mit Sand füllen, um zu vermeiden, dass die Erde die Fasern zusammendrückt.** SCHLUßARBEIT: Mit dem Schlägelkopf auf die Fasern klopfen, damit sie wie ein „Grasbüschel“ aussehen.

**8. MARKIERUNG : Eine Schnur zwischen zwei PLiFiX auf der gleichen Spiellinie anordnen und dann markieren.** Vollachsig, wenn Sie auf einer Schnur markieren oder um 5 cm seitlich versetzt, wenn Sie mit der Schnur auf dem Linienrand ziehen.

**[ AUFLOCKERUNG (VERTIDRAIN) :** Die PLiFiX an den Seitenlinien so anordnen, dass man möglichst wenig auf dem Platz hat (außer Elfmeter und Anstoßpunkt), die beiden Schnüre kreuzen, um die Ecken der Spielflächen zu bilden. Ein 9,15 m langes Kabel zum Befestigen der Markiermaschine zum „Zirkelmarkieren“ des Mittelkreises und der Teilkreise (ausgehend vom Elfmeterpunkt). ]



