



**Zertifikat Nr.: 1004-PS14-249.8-Z**  
**Certificate No.: 1004-PS14-249.8-Z**

(Nur gültig mit der Registrierung unter / Only valid with the registration on → <http://www.tuv.at/certcheck>)

**Zertifikatsinhaber:** Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG  
*Licence Holder:* Johannisweg 23/25  
 38723 Seesen-Rhüden

**Fertigungsstätte:** 404853  
*Manufacturing Location:*

**Land /Country:** DEUTSCHLAND/Germany

**Prüfzeichen / Test Mark:**



**Produkt / Product:** Wasserballtore, Art. Nr. 400, 402, 405, 410

**Technische Beschreibung:** Seite 2  
*Technical Description:* Page 2

**Prüfgrundlagen:** DIN EN 13451-1:2011, DIN EN 13451-7:2001  
*Tested in accordance with:*

**Prüfbericht / Test Report:** PS2014-249.8

**Dieses Zertifikat gilt bis zum 21. Juni 2020** *This certificate is valid until 21<sup>st</sup> of June 2020*

Die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik – ZLS im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen benannte Zertifizierungsstelle, bestätigt: Die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angeführten Erzeugnis erfüllt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.

*The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety - ZLS in the Bavarian State Ministry of Labor and Social Affairs, Family and Women, confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.*

Zertifizierungsstelle  
*Certification Department*

Zertifizierer  
*Authorized Signature*  
 Ing. Paul Preissler



Dieses Zertifikat besteht aus 2 Seiten.  
*This certificate consists of 2 pages.*

Wien, 22. Juni 2015  
*Vienna, 22<sup>nd</sup> of June 2015*

**Technische Beschreibung:**

*Technical Description:*

Bezeichnung	Maße	Artikelnr.	Beschreibung
Wasserballtore freischwimmend Typ A	3,00 x 0,90 m	400	Latte-/Pfostenkonstruktion weiß, einbrennlackiert aus Alu-Spezial-Profilen 75 x 40 mm, Schwimmer aus verschweißten und ausgeschäumten Spezialprofilen mit 2- Punkt-Leinenbefestigung, Schwimmer und Netzbügel klappbar, herausnehmbares Bodenrohr
		402	Latte-/Pfostenkonstruktion weiß, einbrennlackiert aus Alu-Spezial-Profilen 75 x 40 mm, komplette Schwimmkörper- konstruktion eloxiert und abgerundet, aus einem Stück gefertigt und mit Schaumstoffelementen gefüllt, mit 2-Punkt- Leinenbefestigung
Wasserballtore Beckenrandbefestigung Typ B		410	Latte-/Pfostenkonstruktion weiß, einbrennlackiert aus Alu-Spezial-Profilen 75 x 40 mm, inkl. Beckenrandbefestigungssatz für vorhandene Bodenhülsen mit einem Innendurchmesser von 42 mm (alternativ auch für Hülsen mit 34 mm oder 37 mm möglich), horizontal/vertikal verstellbar, 2- Punkt-Leinenbefestigung, Netzbügel klappbar, herausnehmbares Bodenrohr

