

Bedienungs- / Montageanleitung für die Hildesheimer Schwungstange

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme** Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:



Im Lieferumfang sind enthalten:

- 4 x Einhängeöse
- 4 x Holzschraube 4 x 20
- 1 x Sicherheitsaufkleber (Schaukelhöhen / max. Belastung)
- 1 x Aufkleber " Montage der Ringe....."

1. Allgemein

Die Hildesheimer Schwungstange ist eine Erweiterung Ihrer Ringanlage.

Die Schwungstange kann in die Schaukelringe eingehängt werden und mit ihr können gleichzeitig mehrere Personen gemeinschaftlich schaukeln.

2. Bedienungs- und Aufbauanleitung

- 2.1** Die 4 Stück Einhängeösen auf die Schwungstange schieben.
- 2.2** Die mitgelieferten Holzschrauben (Halbrundkopf 4 x 20) jeweils seitlich gegenüberliegend an den Enden des Barrenholmes einschrauben.
- 2.3** Die Sicherheitsaufkleber (Schaukelhöhen / max. Belastung) seitlich gegenüberliegend auf den Barrenholm aufkleben.

2.4 Den Aufkleber "Montage der Ringe....." neben einem Halter aufkleben.

2.5 Einhängen der Schaukelringe

Dazu werden die Ringe zwischen den Haken der Einhängeöse eingeführt, um 90° gedreht und nach oben gezogen. Somit sind die Ringe rechtwinklig zur Stange und sitzen in **beiden** Haken. Drehen Sie jetzt die Sterngriffschrauben der Halter fest. Die äußeren Halter nicht mehr als 50 cm vom Barrenholme festziehen und benutzen.

Wenn alle Ringe eingehängt sind, können Sie mit ihren Übungen an der Schwungstange beginnen.

3. Nutzungshinweise

Verwenden Sie stets einwandfreie Ringanlagen.

Es ist darauf zu achten, dass die Schwungstange nur den bestimmungsgemäßen Belastungen ausgesetzt wird.

**Achtung!: Zul. Gesamtbelastung 4000 N = 400 kg oder max. 5 Kinder
Schwunghöhe: max. 60 cm.**

Das Gerät nicht überlasten und beklettern!

4. Wartung und Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie die Schwungstange auf eventuelle Beschädigungen und tauschen verschlissene Teile aus.

Jährlich ist die Schwungstange zusammen mit der gesamten Schaukelringanlage sicherheitstechnisch zu überprüfen.

Wenden Sie sich bitte hierzu an unseren techn. Kundendienst unter der Tel.Nr.: 05357/181 530.



Hinweis: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team