

## Anleitung

# Artikel 2635008 pedalo® - Fußwerkstatt

Anleitung bitte vor der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes  
komplett lesen und aufbewahren



**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de



### Allgemeine- und Warnhinweise:

**Achtung!** Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

**Achtung!** Lange Schnur - Strangulierungsgefahr!

**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

**Achtung!** Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

**Achtung!** Das Gerät nur auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 150 kg



## Montage Ständer für Fußwerkstatt:

Stecken Sie in die Bohrung der Säule je eine Querlochmutter.  
Beachten Sie, dass die Schlitz der Querlochmuttern ans untere Ende zeigen.

Eventuell mit einem Schraubendreher exakt ausrichten.

Verschrauben Sie nun die Fußplatte von unten mit der Säule.  
Die Schlitz der Säule müssen zur Brettmitte zeigen.  
Die Senkbohrungen in der Grundplatte sind unten.  
Verwenden Sie zum Verschrauben 3 Stück M8 x 80mm Schrauben und je eine Unterlegscheibe.  
Setzen Sie alle drei Schrauben zunächst nur leicht an.  
Danach ziehen Sie alle drei Schrauben fest an.

Beachten Sie beim Einsetzen der Elemente der Fußwerkstatt, dass diese ganz in den Grund der Nut eingesteckt werden.  
Ansonsten können die Elemente beschädigt werden oder aber auch zu leicht herausrutschen.

Das Element 9 mit dem Fußkeil kommt immer in die oberste Nut.

