

Anleitung

1355257

pedalo® -Laufendes A

Anleitung bitte vor der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren



Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Teamspiel für 5 -9 Personen

Jedes der Seile wird von je einer Person straff gezogen.
Der Passagier kann jetzt auf den Querbalken des „A“ aufsteigen.
Nach seinem Kommando und nach Absprache der Seilhalter gilt es, das „Wandelnde A“ Schritt für Schritt in Bewegung zu setzen.
Hier ist nun echter Teamgeist gefragt. Die Seile müssen gefühlvoll, aber mit Kraft nachgelassen oder angespannt werden.
Die Laufrichtung muss festgelegt werden. Schrittweite und Geschwindigkeit gilt es hierbei abzustimmen. Die Koordination der Gruppe, sowie die Übernahme der Verantwortung für den Passagier, geschieht auf spielerische Weise.



Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile.



Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Lange Schnur - Strangulierungsgefahr!

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 80 kg

Montage:

Verschrauben Sie die beiden langen Holme mit der Verbindungsplatte.

Das Ende mit den 2 Bohrungen ist oben.

Setzen Sie dazu in die Verbindungsplatte 4 St. Hülsenmutter M6

Die Holme werden mit je 2 St. Flachrundkopfschrauben M6 x 30 mm an der Verbindungsplatte angeschraubt.




Verschrauben Sie die beiden Holme unten mit der waagerechten

Lochleiste 70 cm im 3. Loch von unten.

Verwenden Sie dazu je Seite eine durchgehende

Flachrundkopfschraube

M6 x 60 mm. Unter die Hutmutter wird je eine Unterlagsscheibe gelegt.



Am unteren Ende der Holme wird je eine Gummikappe aufgesteckt.

Die Halteseile werden wie abgebildet an den Bohrungen der Verbindungsplatte befestigt.

An jedem Seilende muss noch eine Halteschleife geknotet werden.

Je nach Anzahl der Mitspieler kann die Anzahl der Seile verändert werden.

