

## **Montagebedingungen für Spielplatzgeräte**

Der Einbau der Geräte erfolgt auf ausgekoffter Fläche oder auf Rasenfläche (für Geräte die keinen Fallschutz benötigen), inkl. Beton und Fundamentierung. Er beinhaltet nicht das Anlegen bzw. Auskoffern des gesamten Fallschutzbereichs, bzw. das Beschaffen oder Einfüllen des Fallschutzmaterials. Bei Verwendung von Rindenmulch, Sand oder Rollkiesel ist dieser nach der Montage der Geräte einzubringen. Die Baustelle muss für LKW 7,5 t und Minibagger befahrbar sein, bei Großgeräten auch mit einem 40 Tonnen Beton-LKW.

Überschüssiger Aushub wird bauseits gelagert.

Der Einbau erfolgt bei Bodenklasse 2-4 (spatenfest). Eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen sind vom Auftraggeber einzuholen. Versorgungsleitungen sind vor Baubeginn zu markieren.

### ***Baustellenabsicherung:***

Die Absicherung der Baustelle ist nicht im Montagepreis enthalten. Der Auftraggeber hat Sorge dafür zu tragen, dass die Baustelle während und nach der Montage bis zum Aushärten der Fundamente durch einen Bauzaun gegen Zutritt von Unbefugten gesichert wird. Ohne Bauzaun kann keine Gewähr für Beschädigungen der Fundamente durch vorzeitiges Bespielen gegeben werden.

Sport-Thieme GmbH  
Objektbetreuung  
Helmstedter Strasse 40  
38368 Grasleben  
[www.sport-thieme.de/Spielplatzgeräte](http://www.sport-thieme.de/Spielplatzgeräte)  
[spielplatz@sport-thieme.de](mailto:spielplatz@sport-thieme.de)  
05357-1 81 81