

SCX30 Batterie Autonom



(Bild unverbindlich)



Art.Nr. 2579229

Anzeigefunktionen

30 Sekunden Angriffszeit : 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 23 cm)
Timer Stop : 1 roter Leuchtpunkt (5 cm)

Bedienpult & Ladegeräte

1 Bedienpult : (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display
USB-Anschluss : für Programmierung
1 Ladegerät Bedienpult : Bedienpult nach Gebrauch ständig aufladen
2 Batterieladegeräte : beide Batterien der Anzeigen nach Gebrauch aufladen

Betrieb : ALLEINE ODER SYNCHRONISIERT MIT DER W-TOPX

Lieferumfang

- 2 Anzeigen mit Batterieladegeräte
- 1 Bedienpult mit Ladegerät
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 2 Netzkabeln
- 2 Sockeln (zum Aufstellen auf dem Boden)
- Montage- und Bedienungsanleitungen

Technische Beschreibung

- Anwendungsbereich :** Außen
- Steuerung :** Funk (868 MHz)
- Lesbarkeit :** 130 m, Sichtwinkel >160°
- Abmessungen :** 500 x 300 x 65 mm
- Gewicht :** 4 kg pro Anzeige
- Interne Bleibatterien :** 2 x 12V 2,3h (zirka 15 Std. Laufzeit)
- Frontseite :** aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
- Integrierte Hupe :** 115 dB auf 1 m

