

# Reparaturanleitung

zu Art.Nr. 127 8705 ff

## **Reparatur der Luftblase**

Im Reparatur-Set finden Sie den Schlüssel für Öffnung des Ventils.

1. Schrauben Sie den Ventildeckel ab und setzen Sie den Schlüssel in die Aussparungen auf der Oberseite des Ventilkörpers.
2. Lockern Sie das Ventil entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Drehen Sie den gesamten Ventilkörper heraus und entfernen Sie es aus dem Ventil-Zwischenstück.
4. Öffnen Sie den Reißverschluss auf der inneren Seite des Trampolinmantels und entnehmen Sie die Luftblase.

Nach der Reparatur erfolgt die Montage in umgekehrter Reihenfolge.

### **Wichtige Hinweise**

Es ist erforderlich, die neue Luftblase sorgfältig in das Trampolin hineinzulegen und auszurichten, damit das Ventil richtig im Mantel der Trampoline liegt.

Das erste Aufblasen erfolgt lediglich auf ca. 40% des möglichen Luftdrucks.

Anschließend klopfen Sie den Mantel ringsherum ab, damit die Luftblase im Mantel überall richtig sitzt. Nach dem zweiten, vollständigen Aufblasen ziehen Sie nochmals das Ventil mit dem Schlüssel nach.