




## Kombi-Weichbodenmatte

Rutschhemmend und fugenlos zu verbinden

ab **965.-**

✓ **Durch Klettsystem frei kombinierbar**



**Einsatzgebiet:** Hochsprung, Fallhöhe max. 2 m

**Anwender:** Schule und Verein

**Oberseite:** Planenstoff

**Unterseite:** Genoppter Turnmattenstoff

**Kern:** hochwertiger, elastischer Spezial-Schaumstoff

**Fugenverschlussklappen**

Schlaufen zum Befestigen von Reivo Niedersprungmatten



**Top bewertet**  
sport-thieme.ch



### 1 | Reivo Kombi-Weichbodenmatte

Nach EN 12503-1 Typ 7 gefertigt. Die Matte bietet grösstmögliche Sicherheit beim Turnen und unkontrollierten Landungen.

**Mattendetails:** aus hochwertigem Polyätherschaum RG 20, Oberseite aus blauem, hochfestem Planenstoff (100% Polyester), Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100% Polyester). Luftlösen an den Seiten bieten beste Entlüftung beim Aufsprung. Mit 4 reissfesten Trageschlaufen. Blau.

**Komplett mit Reivo „Klettsicherheits-system“:** Integrierte, reissfest vernähte Fugenverschluss- und Verbindungsklappen an je einer Längs- und Schmalseite der Matte. 4 zusätzliche Befestigungsklappen zum kompakten Verbinden der Reivo Kombi-Niedersprungmatte. Integrierte Verbindungsklappen zum kompakten Verbinden von 2 Kombi-Weichböden übereinander. 10 cm breites

Flauschband an der Oberseite.

Auch als „halbe“ Matte in 150 cm Breite lieferbar – Ideal zum Transport und zur Lagerung. 2 „Halbe“ Matten á 150 cm ergeben eine Normmatte.

**71 119 2230** 200x150x25 cm Stück **965.-**

**71 119 2227** 200x150x30 cm Stück **1'019.-**

**71 119 2214** 200x300x25 cm Stück **1'589.-**



**71 119 2201** 200x300x30 cm Stück **1'689.-**

### ! Ihre Vorteile mit Reivo Kombi-Weichböden

- Integrierte Fugenverschlussklappen zum kompakten Verbinden der Weichböden. Dadurch entfallen die Eckflauschbänder und die losen Klappen. Befestigungsschlaufen nicht als Tragegriffe verwenden.
- Vier zusätzliche Befestigungsklappen ermöglichen ein einfaches Verbinden der Reivo Kombi-Niedersprungmatten.
- Niedersprungmatte zur Vermeidung von Drehbrüchen

## Kombi-Weichbodenmatte „Super“

Für den Aussen- und Innenbereich geeignet



**Einsatzgebiet:** Hochsprung, Fallhöhe max. 2 m

**Anwender:** Schule und Verein

**Oberseite:** Planenstoff

**Unterseite:** Genoppter Turnmattenstoff

**Kern:** PU-Schaumstoff

**Fugenverschlussklappen**

Schleissmattenbefestigung, schnell und sicher



Abbildungsbeispiel mit 2 Reivo Kombi-Weichbodenmatten „Super“



### 3 | Reivo Schleissmatte

Schleissmatten-Auflage für 2 Weichböden. Kern aus hochwertigem, massivem Polyätherschaumstoff. Oberseite aus spikfestem Spezial-Gittergewebe (100% Polyester). Unterseite aus rutschfestem Bezug (100% Polyester). LxBxH: 400x300x10 cm.

**71 119 4829**

Stück **1'159.-**

### 2 | Reivo Kombi-Weichbodenmatte „Super“

Nach EN 12503-1 Typ 7 gefertigt. Die Matte für den Innen- und Aussenbereich, ideal auch als Hochsprungkissen einsetzbar. Im Aussenbereich sind zusätzlich Regenhaube und Lattenrost zu empfehlen. Kern aus hochwertigem Polyätherschaum RG 20 mit Luftkammersystem, dadurch

superweich. Bezug aus Planenstoff (100% Polyester), Unterseite genoppter Turnmattenstoff (100% Polyester). Ein Gittergewebe (100% Polyester) an den Seiten gewährleistet beste Entlüftung beim Aufsprung.

**Komplett mit „Klettsicherheits-system“:** Integrierte, reissfest vernähte Fugenver-

schluss- und Verbindungsklappen an je einer Längs- und Schmalseite. Mit zusätzlichen Befestigungsklappen kann die Schleissmatte 3| (nicht im Lieferumfang enthalten) kompakt verbunden werden. Oberseite rundum 20 cm Flauschband. LxBxH: 200x300x50 cm.

**71 119 4803**

Stück **2'139.-**

### ! Für Ihre Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen sollte die Landefläche beim Hochsprung mindestens 300x400 cm betragen. Dazu werden 2 Kombi-Weichböden „Super“ benötigt.