



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0529 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



SEILSPIELGERÄTE

Huck Seiltechnik GmbH
Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 3
35614 Aßlar-Berghausen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Schaukelsitze

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713383310-01

Gültig bis:

2030-11-25

Datum,

2025-11-28

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0529 Rev. 00

Modell(e):

Original Huck Wabennest Art.-Nr.: 4550
Original Huck Vogelnest Sombrero 1400 mm
Art.-Nr.: 4649-140
Original Huck Vogelnest Art.-Nr.: 4650
Original Huck Vogelnest Einzpunkt Art.-Nr.: 4650E
Original Huck Vogelnest Kids Midi Art.-Nr.: 4650-1
Original Huck Mini Vogelnest Art.-Nr.: 4650-85
Original Huck Mini Vogelnest Art.-Nr.: 4650-85M

Kenndaten:

Die Gruppenschaukelsitze bestehen aus einem runden Stahlrahmen, der mit einem stoßdämpfenden Material ummantelt ist.

An den Stirnseiten, in Schaukelrichtung, ist die Dämpfung zusätzlich verstärkt.

Die Sitzfläche besteht aus einer HDPE-Kunststoffgliedermatte, die seitlich am inneren Ring befestigt ist.

Material

Dämpfung: Neopolen 32 kg/m³,

Rahmen: Stahl Ø 1 1/4"

Art.-Nr.:	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abhänge Länge [mm]
4550	1040	29,0	1900
4649-140	1400	49,4	1900
4650	1300	40,0	1900
4650E	1300	40,0	1900
4650-1	1180	27,0	1900
4650-85	950	29,4	1840
4650-85M	950	29,0	1000

Böden aus Gummielementen mit Gewebeeinlage oder HDPE-Kunststoffgliedern

Einsatzbereich Kindergarten:

Verwendung mit Zweipunktaufhängung lt. DIN EN 1176-2 Typ 1 Einsatzbereich öffentliche Spielplätze: Verwendung mit Zweipunktaufhängung lt. DIN EN 1176-2 Typ 1, zusätzlich auch als Einzpunktschaukel lt. DIN EN 1176-2 Typ 3. Die Anschlagstellen im Schaukelgerüst müssen bei einer Kragarmversion (Freischwinger) ausreichend gedämpft sein.



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0529 Rev. 00

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
DIN EN 1176-2:2020
EN 1176-2:2017/AC:2019