



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0534 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**Huck Seiltechnik GmbH
Netz- und Seilspielgeräte**

Dillerberg 3
35614 Aßlar-Berghausen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713383310-06

Gültig bis:

2030-11-25

Datum,

2025-12-03

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0534 Rev. 00

Modell(e):

Typ: Seilparcours Balanciergeräte
4591-70-K-X, 4591-71-X, 4591-71-1-X,
4591-72-X, 4591-80-X, 4951-X,
4591-81, 4591-81AM, 4591-81BM,
4591-81RM, 4591-81GM

Kenndaten:

Art.-Nr. / Bezeichnung	L x B x H [m]
4591-70-K-X Slackmaster	3,10 x 3,50 x 2,04
4591-71-X Slackmaster-Kombination 1 doppelte Version	4,00 x 4,00 x 1,44
4591-71-1-X Slackmaster-Kombination 1 einfache Version	5,40 x 0,50 x 1,44
4591-72-X Slackmaster-Kombination 2	3,50 x 3,50 x 2,44
4591-80-X Slack Bar	5,30 x 0,10 x 0,35
4951-X Gummi-Jumper	8,10 x 1,40 x 0,70
4591-81 Balancier-Schlange	9,40 x 0,16 x 0,60
4591-81AM Anaconda Maxi	5,45 x 5,50 x 0,60
4591-81BM Blindschleiche Midi	4,15 x 4,13 x 0,60
4591-81RM Regenwurm Mini	3,16 x 3,67 x 0,60
4591-81GM Green Mamba	3,50 x 2,33 x 0,60

Das X steht für folgende Varianten der Standpfosten:

S – Stahl, St37-2, feuerverzinkt

PS - Douglasie inkl. Feuerverzinkter Pfostenschuh

R - Robinie, wie gewachsen, splintfrei

Standpfosten:

Stahl Ø102, mm

Douglasie Ø 160, 180, 200 mm

Robinie Ø 160 – 400 mm

Seile/Netze:

in Herkulesqualität

Mit Stahleinlage, Ø16 mm

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023